



MSK

TEMİZLİK TEKNOLOJİLERİ

TEMİZLİK İÇİN TASARLANDI. UZUN ÖMÜRLÜ OLARAK ÜRETİLDİ

Radyatör temizliği için profesyonel çözümler. Maksimum performans, uzun ömür.



2026
ÜRÜN
KATALOĞU



GÜVENİLİR
Güvenilir Yüksek
Performans



YENİLİKÇİ
Üstün Sonuçlar İçin
Gelişmiş Teknoloji



DAYANIKLILIK
Uzun Ömürlü Üretim,
Yüksek Performanslı
Tasarım



MAKSİMUM VERİMLİLİK
Yüksek Performanslı
Temizlik

VİZYON & MİSYON

DAHA TEMİZ SİSTEMLER, DAHA GÜÇLÜ YARINLAR



VİZYONUMUZ

Küresel pazarda güvenilir, tercih edilen ve sektör lideri bir şirket olarak daha temiz, daha verimli ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek.



MİSYONUMUZ

Amacımız, teknik servislerin işleyişini kolaylaştırmak ve müşterilerimize güvenilir çözümler sunarak maksimum müşteri memnuniyetini sağlamaktır.

MSK'da temizlik sadece bir angarya değil, daha verimli bir yaşamın anahtarı olduğuna inanıyoruz.



YÜKSEK
KALİTE



DAYANIKLI



MAKSİMUM
VERİMLİLİK



MÜŞTERİ
MEMNUNİYETİ



SÜRDÜRÜLEBİLİR
GELECEK

MSK, temizlik teknolojileri konusunda uzmanlaşmış bir Türk markasıdır. Ar-Ge odaklı üretim yaklaşımı, güçlü mühendislik altyapısı ve hizmet odaklı felsefesiyle sektörde öne çıkmaktadır.

İÇİNDEKİLER

- 1 PRO - 1 PETEK TEMİZLEME MAKİNESİ
- 2 PRO - 2 REZİSTANSLI PETEK TEMİZLEME MAKİNESİ
- 3 PRO - 3 ÇİFT YÖNLÜ PETEK TEMİZLEME MAKİNESİ
- 4 PRO - 4 ÇİFT YÖNLÜ - REZİSTANSLI PETEK TEMİZLEME MAKİNESİ
- 5 TEKLİ MANYETİK FİLTRE
- 6 ÇİFTLİ MANYETİK FİLTRE
- 7 PURJÖRLÜ MANYETİK FİLTRE
- 8 V - FLOW - 1 KOMBİ RADYATÖR VE PETEK TEMİZLEME MAKİNESİ
- 9 V - FLOW - 2 ÇİFT YÖNLÜ KOMBİ RADYATÖR VE PETEK TEMİZLEME MAKİNESİ
- 10 AIRFLUSH - 1 KOMPRESÖRLÜ PETEK TEMİZLEME MAKİNESİ - HAVA DARBELİ 9 LİTRE
- 11 AIRFLUSH - 2 ÇİFT YÖNLÜ KOMPRESÖRLÜ PETEK TEMİZLEME MAKİNESİ - HAVA DARBELİ 9 LİTRE
- 12 MANYETİK GÖNYE - 5 AÇILI MANYETİK GÖNYE VE SU TERAZİSİ - 30-50 KG TUTUCU MIKNATIS
- 13 ULV CİHAZI - 5 LİTRE
- 14 ULV CİHAZI- 2 - 5 LİTRE, BASKISIZ AYARLANABİLİR DOZAJ

MSK PRO-1

PETEK TEMİZLEME MAKİNESİ

Isıtma Sistemleri için
Profesyonel Temizlik Teknolojisi

Pro-1 modeli, kazanların, radyatörlerin ve büyük su tesisat sistemlerinin kimyasal temizliğinin yanı sıra sistem suyunu boşaltma ve yeniden doldurma işlemleri için özel olarak tasarlanmıştır.

Makinemiz kimyasal hasara karşı dayanıklı ve uzun yıllar sorunsuz çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Gövdesi dayanıklı, yüksek kaliteli plastikten yapılmıştır ve motoru plastik bir jet pompadır.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	PRO-1
Tank Kapasitesi	40 Litre
Basınç	4 Bar
Akış Hızı	60 Lt/Dakika
Voltaj	220V
Rezistans	Yok
Motor Gücü	600W - 0.8 HP
Kablo Boyu	3 Mt. Fiş Kablosu
Ağırlık	19.6 Kg.
Ölçüler	35 x 45 x 75 cm

ÜRÜN AVANTAJLARI

- Mükemmel temizlik için 4 bar basınç ve 60 Lt/dk su akış hızına sahiptir.
- Uzun süre kullanılmadığında bakım gerektirmez.
- Temizlik sırasında kontaminasyonu kontrol etmek ve kolay doldurma sağlamak için.
- Ergonomik tasarımı kullanım kolaylığı sağlar.
- Kullanılan pompalar bakır sargılara ve termal korumaya sahiptir.
- %100 yerli üretim ve sürekli yedek parça tedariği.
- Ürünü firmamız tarafından 2 yıl garantidir.

UYGULAMA ALANLARI

- Radyatör temizleme sistemleri
- Kombi ve kazan bakımı
- Yerden ısıtma sistemleri
- Kapalı devre tesisat sistemleri
- Endüstriyel ısıtma tesisatları
- Otomotiv radyatör temizliği

KUTU İÇERİĞİ

- Pro-1 Radyatör Temizleme Makinesi
- 2 x Bağlantı Hortumu
- 1 x Tahliye Hortumu
- 1 x Sepet Filtre
- Tekerlek Seti



GÜÇLÜ
PERFORMANS



GÜVENİLİR
TEKNOLOJİ



KOLAY
KULLANIM



UZUN
ÖMÜRLÜ

NOT: İstenilen Renklerde Üretilmektedir.

MSK PRO-2

REZİSTANSLI PETEK TEMİZLEME
MAKİNESİ

Isıtma Sistemleri için
Profesyonel Temizlik Teknolojisi

Pro-2 modeli, kazanların, radyatörlerin ve büyük su tesisat sistemlerinin kimyasal temizliğinin yanı sıra sistem suyunu boşaltma ve yeniden doldurma işlemleri için özel olarak tasarlanmıştır. Makine, temizleme, doldurma ve boşaltma bağlantılarına sahiptir. Bu da onu tek bir noktadan zahmetsiz ve hızlı temizlik sağlayan özel bir makine haline getirir.



**GÜÇLÜ
PERFORMANS**



**GÜVENİLİR
TEKNOLOJİ**



**KOLAY
KULLANIM**



**UZUN
ÖMÜRLÜ**

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	PRO-2
Tank Kapasitesi	40 Litre
Basınç	4 Bar
Akış Hızı	60 Lt/Dakika
Voltaj	220V
Rezistans	2000 Watt
Motor Gücü	600W - 0.8 HP
Kablo Boyu	3 Mt. Fiş Kablosu
Ağırlık	19.6 Kg.
Ölçüler	35 x 45 x 75 cm

UYGULAMA ALANLARI

- Radyatör temizleme sistemleri
- Kombi ve kazan bakımı
- Yerden ısıtma sistemleri
- Kapalı devre tesisat sistemleri
- Endüstriyel ısıtma tesisatları
- Otomotiv radyatör temizliği

ÜRÜN AVANTAJLARI

- Mükemmel temizlik için 4 bar basınç ve 60 Lt/dk su akış hızına sahiptir.
- Uzun süre kullanılmadığında bakım gerektirmez.
- Temizlik sırasında kontaminasyonu kontrol etmek ve kolay doldurma sağlamak için.
- Ergonomik tasarımı kullanım kolaylığı sağlar.
- Kullanılan pompalar bakır sargılara ve termal korumaya sahiptir.
- %100 yerli üretim ve sürekli yedek parça tedariği.
- Ürünümüz firmamız tarafından 2 yıl garantilidir.

KUTU İÇERİĞİ

- Pro-1 Radyatör Temizleme Makinesi
- 2 x Bağlantı Hortumu
- 1 x Tahliye Hortumu
- 1 x Sepet Filtre
- Tekerlek Seti



**PRO-1
RADYATÖR TEMİZLEME MAKİNESİ**

Tank: 40 Litre
Basınç: 4 Bar
Akış Hızı: 60 Lt/Minute
Voltaj: 220V
Motor Gücü: 600W - 0.8 HP
Rezistans: Yok



**PRO-2
REZİSTANSLI RADYATÖR TEMİZLEME MAKİNESİ**

Tank: 40 Litre
Basınç: 4 Bar
Akış Hızı: 60 Lt/Minute
Voltaj: 220V
Motor Gücü: 600W - 0.8 HP
Rezistans: 2000 Watt

Note: Pro-2, 2000 watt'lık ısıtıcı rezistansa sahiptir. Ayrıca rezistans kuru çalışmaya karşı da korumalıdır. Ayrıca istenilen renklerde üretilmektedir.

MSK PRO-3

ÇİFT YÖNLÜ PETEK TEMİZLEME
MAKİNESİ

Isıtma Sistemleri için
Profesyonel Temizlik Teknolojisi

Pro-3 modeli, radyatörlerin ve büyük su tesisat sistemlerinin kimyasal temizliği, sistem suyunun boşaltılması ve yeni suyla doldurulması için özel olarak tasarlanmıştır. Makine; temizleme, doldurma ve boşaltma bağlantılarına sahiptir. Çift yönlü özelliği sayesinde, sisteme her iki yönden de su pompalanabilir. Çift yönlü radyatör temizleme makineleri %25 daha iyi temizlik sağlar.



GÜÇLÜ
PERFORMANS



GÜVENİLİR
TEKNOLOJİ



KOLAY
KULLANIM



UZUN
ÖMÜRLÜ

TEKNİK ÖZELLİKLER	
Model	PRO-3
Tank Kapasitesi	40 Litre
Basınç	4 Bar
Akış Hızı	60 Lt/Dakika
Voltaj	220V
Rezistans	Yok
Motor Gücü	600W - 0.8 HP
Kablo Boyu	3 Mt. Fiş Kablosu
Ağırlık	19.6 Kg.
Ölçüler	35 x 45 x 75 cm

ÜRÜN AVANTAJLARI	
▪ Mükemmel temizlik için 4 bar basınç ve 60 Lt/dk su akış hızına sahiptir.	
▪ Uzun süre kullanılmadığında bakım gerektirmez.	
▪ Temizlik sırasında kontaminasyonu kontrol etmek ve kolay doldurma sağlamak için.	
▪ Ergonomik tasarımı kullanım kolaylığı sağlar.	
▪ Kullanılan pompalar bakır sargılara ve termal korumaya sahiptir.	
▪ %100 yerli üretim ve sürekli yedek parça tedariği.	
▪ Ürünümüz firmamız tarafından 2 yıl garantilidir.	

UYGULAMA ALANLARI	
▪ Radyatör temizleme sistemleri	
▪ Kombi ve kazan bakımı	
▪ Yerden ısıtma sistemleri	
▪ Kapalı devre tesisat sistemleri	
▪ Endüstriyel ısıtma tesisatları	
▪ Otomotiv radyatör temizliği	

KUTU İÇERİĞİ	
▪ Pro-1 Radyatör Temizleme Makinesi	
▪ 2 x Bağlantı Hortumu	
▪ 1 x Tahliye Hortumu	
▪ 1 x Sepet Filtre	
▪ Tekerlek Seti	



Note: Pro-3 modeli çift yönlü temizleme özelliğine sahiptir. Ayrıca istenilen renklerde üretilmektedir.

MSK PRO-4

ÇİFT YÖNLÜ - REZİSTANSLI PETEK
TEMİZLEME MAKİNESİ

Isıtma Sistemleri için
Profesyonel Temizlik Teknolojisi

Pro-4 radyatör temizleme cihazı, radyatörlerin ve büyük su tesisat sistemlerinin kimyasal temizliği, sistem suyunun boşaltılması ve kazandan yeni su ile doldurulması için özel olarak tasarlanmıştır. Cihazda temizleme, doldurma ve boşaltma bağlantıları bulunmaktadır.



GÜÇLÜ
PERFORMANS



GÜVENİLİR
TEKNOLOJİ



KOLAY
KULLANIM



UZUN
ÖMÜRLÜ

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	PRO-4
Tank Kapasitesi	40 Litre
Basınç	4 Bar
Akış Hızı	60 Lt/Dakika
Voltaj	220V
Rezistans	2000 Watt
Motor Gücü	600W - 0.8 HP
Kablo Boyu	3 Mt. Fiş Kablosu
Ağırlık	19.6 Kg.
Ölçüler	35 x 45 x 75 cm

UYGULAMA ALANLARI

- Radyatör temizleme sistemleri
- Kombi ve kazan bakımı
- Yerden ısıtma sistemleri
- Kapalı devre tesisat sistemleri
- Endüstriyel ısıtma tesisatları
- Otomotiv radyatör temizliği

ÜRÜN AVANTAJLARI

- Mükemmel temizlik için 4 bar basınç ve 60 Lt/dk su akış hızına sahiptir.
- Uzun süre kullanılmadığında bakım gerektirmez.
- Temizlik sırasında kontaminasyonu kontrol etmek ve kolay doldurma sağlamak için.
- Ergonomik tasarımı kullanım kolaylığı sağlar.
- Kullanılan pompalar bakır sargılara ve termal korumaya sahiptir.
- %100 yerli üretim ve sürekli yedek parça tedariği.
- Ürünümüz firmamız tarafından 2 yıl garantilidir.

KUTU İÇERİĞİ

- Pro-4 Radyatör Temizleme Makinesi
- 2 x Bağlantı Hortumu
- 1 x Tahliye Hortumu
- 1 x Sepet Filtre
- Tekerlek Seti



PRO-3
ÇİFT YÖNLÜ PETEK TEMİZLEME
MAKİNESİ
Tank: 40 Litre
Basınç: 4 Bar
Akış Hızı: 60 Lt/Dakika
Voltaj: 220V
Motor Gücü: 600W - 0.8 HP
Rezistans: Yok



PRO-4
ÇİFT YÖNLÜ - REZİSTANSLI PETEK TEMİZLEME
MAKİNESİ
Tank: 40 Litre
Basınç: 4 Bar
Akış Hızı: 60 Lt/Dakika
Voltaj: 220V
Motor Gücü: 600W - 0.8 HP
Rezistans: 2000 Watt

Note: Pro-4, 2000 watt'lık bir ısıtıcı rezistansa sahiptir. Rezistans kuru çalışmaya karşı da korumalıdır. Ayrıca istenilen şekilde üretilir.

MSK TEKİLİ MANYETİK FİLTRE

Kireç, Tortu ve Metal Toz Filtresi

MSK tekli manyetik filtre, güçlü neodimyum sayesinde sistemdeki en küçük metal parçacıklarını bile yakalar. Enerji tasarrufu sağlar, faturalarınızı düşürür ve pahalı onarımları önler. Isıtma işlemlerinden kaynaklanan metal parçacıkları, kıvrımlar ve bükülmeler pompanıza ve ısı eşanjörünüze zarar verir. Kazanınızın ve ısıtma sisteminizin ömrünü uzatın!



TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	Tekli Manyetik Filtre
Bağlantı Çapı	3/4"
Max. Basınç	8 Bar
Max. Sıcaklık	70°C
Mıknatıs Tipi	N42 Neodyum
Gövde Malzemesi	Alaşım Plastik
Kullanım Yeri	Isıtma Sistemleri
Kurulum	Yatay / Dikey
Çekim Gücü	12.000 Gauss

TEMİZLİK TALİMATLARI

- Makineyi durdurun; Temizleme işlemi sırasında tekli manyetik filtre dolduğunda makineyi kapatın.
- Güçlü neodimyum mıknatıs çubuğunu gövdeden çekerek çıkarın.
- Manyetik çubuklar silindirden çıkarıldığında, ana karttan, elektronik cihazlardan ve manyetik alanlardan etkilenebilecek tüm hassas ekipmanlardan uzak tutulmalıdır.
- Tahliye vanasını açın; Filtrenin alt kısmında bulunan tahliye vanasını açarak biriken tortu ve metal talaşlarını boşaltın.

KULLANIM ALANLARI

- Kombi kazan ve ısıtma sistemi tesisatlarının temizliği için,
- Yerden ısıtma sistemlerinin temizliği için,
- Petek ısıtma sistemlerinin temizliği için,
- Endüstriyel ve ticari kapalı devre tesisatlarının temizliği için.

KÜÇÜK FİLTRE,
BÜYÜK KORUMA

KUTU İÇERİĞİ

- Tekli Manyetik Filtre
- Bağlantı Seti
- Montaj Braketi
- Kullanım Kılavuzu



GÜÇLÜ
MIKNATIS



SİSTEM
KORUMASI



YÜKSEK
VERİMLİLİK



UZUN ÖMÜRLÜ
KULLANIM

MSK ÇİFTLİ MANYETİK FİLTRE

Kireç, Tortu ve Metal Toz Filtresi

MSK'nın güçlü neodyum sistemine sahip çiftli manyetik filtresi, sistemdeki en küçük metal parçacıklarını bile yakalar. Enerji tasarrufu sağlar, faturalarınızı düşürür ve pahalı onarımları önler. Isıtma işlemlerinden kaynaklanan metal parçacıkları, kıvrımlar ve bükülmeler pompanıza ve ısı eşanjörünüze zarar verir. Kazanınızın ve ısıtma sisteminizin ömrünü uzatın!



**GÜÇLÜ
MIKNATIS**



**SİSTEM
KORUMASI**



**YÜKSEK
VERİMLİLİK**



**UZUN ÖMÜRLÜ
KULLANIM**

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	Çiftli Manyetik Filtre
Bağlantı Çapı	3/4"
Max. Basınç	8 Bar
Max. Sıcaklık	70°C
Mıknatıs Tipi	N42 Neodyum
Gövde Malzemesi	Alaşım Plastik
Kullanım Yeri	Isıtma Sistemleri
Kurulum	Yatay / Dikey
Çekim Gücü	12.000 Gauss

TEMİZLİK TALİMATLARI

- Temizleme işlemi sırasında çiftli manyetik filtre dolduğunda makineyi kapatın.
- Temizlik esnasında, güçlü neodyum mıknatıs çubuğunu gövdeden çekerek çıkarın.
- Tahliye vanasını açın: Filtrenin alt kısmında bulunan tahliye vanasını açarak biriken tortu ve metal talaşlarını boşaltın.
- Filtre Kontrolü: Gerekirse, kabın kapağını açın ve içindeki paslanmaz çelik filtreyi suyla durulayın.
- Devam edin: Mıknatısı yerine takın, vanayı kapatın ve temizliğine devam etmek için makineyi çalıştırın.


KULLANIM ALANLARI

- Kombi kazan ve ısıtma sistemi tesisatlarının temizliği için,
- Yerden ısıtma sistemlerinin temizliği için,
- Petek ısıtma sistemlerinin temizliği için,
- Endüstriyel ve ticari kapalı devre tesisatlarının temizliği için.

**KÜÇÜK FİLTRE,
BÜYÜK KORUMA**

KUTU İÇERİĞİ

- Çiftli Manyetik Filtre
- Bağlantı Seti
- Montaj Braketi
- Kullanım Kılavuzu



MANYETİK FİLTRE TEKLI MANYETİK FİLTRE

Bağlantı Çapı: 3/4"
Max. Basınç: 8 Bar
Max. Sıcaklık: 70°C
Mıknatıs Tipi: N42 Neodyum
Kurulum: Yatay / Dikey
Çekim Gücü: 12.000 Gauss



MANYETİK FİLTRE ÇİFTLİ MANYETİK FİLTRE

Bağlantı Çapı: 3/4"
Max. Basınç: 8 Bar
Max. Sıcaklık: 70°C
Mıknatıs Tipi: N42 Neodyum
Kurulum: Yatay / Dikey
Çekim Gücü: 12.000 Gauss

Note: Çiftli manyetik filtre, tek manyetik filtreye göre daha yüksek kapasiteye sahiptir.

MSK PURJÖRLÜ MANYETİK FİLTRE

***Tahliye Vanalı* - Kireç, Tortu ve Metal Toz Filtresi**

MSK, Purjörlü Çiftli Manyetik filtre, güçlü neodyum mıknatısı sayesinde sistemdeki en küçük metal parçacıklarını bile yakalar. Enerji tasarrufu sağlar, faturalarınızı düşürür ve pahalı onarımları önler. Isıtma sistemlerinde zamanla biriken metal parçacıkları, korozyon ve tortular pompanıza ve ısı eşanjörünüze zarar verir. Kazanınızın ve ısıtma sisteminizin ömrünü uzatın!



**GÜÇLÜ
MIKNATIS**



**SİSTEM
KORUMASI**



**YÜKSEK
VERİMLİLİK**



**UZUN ÖMÜRLÜ
KULLANIM**

/// TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model	Purge Magnetic Filter
Connection Diameter	3/4"
Max. Pressure	8 Bar
Max. Op. Temperature	70°C
Magnetic Type	N42 Neodymium
Material	Alloy Plastic
Usage	Heating Systems
Installation	Horizontal / Vertical
Gravity	12.000 Gauss

/// KULLANIM ALANLARI

- Kombi kazan ve ısıtma sistemi tesisatlarının temizliği için,
- Yerden ısıtma sistemlerinin temizliği için,
- Petek ısıtma sistemlerinin temizliği için,
- Endüstriyel ve ticari kapalı devre tesisatlarının temizliği için.

/// TEMİZLİK TALİMATLARI

- Temizleme işlemi sırasında çiftli manyetik filtre dolduğunda makineyi kapatın.
- Temizlik esnasında, güçlü neodyum mıknatısı çubuğunu gövdeden çekerek çıkarın.
- Tahliye vanasını açın: Filtrenin alt kısmında bulunan tahliye vanasını açarak biriken tortu ve metal talaşlarını boşaltın.
- Filtre Kontrolü: Gerekirse, kabın kapağını açın ve içindeki paslanmaz çelik filtreyi suyla durulayın.
- Devam edin: Mıknatısı yerine takın, vanayı kapatın ve temizliğine devam etmek için makineyi çalıştırın.


/// KUTU İÇERİĞİ

- Purjörlü Çiftli Manyetik Filtre
- Bağlantı Seti
- Montaj Braketi
- Kullanım Kılavuzu



MANYETİK FİLTRE ÇİFTLİ MANYETİK FİLTRE

Bağlantı Çapı: 3/4"
Max. Basınç: 8 Bar
Max. Sıcaklık: 70°C
Mıknatıs Tipi: N42 Neodyum
Kurulum: Yatay / Dikey
Çekim Gücü: 12.000 Gauss



MANYETİK FİLTRE PURJÖRLÜ ÇİFTLİ MANYETİK FİLTRE

Bağlantı Çapı: 3/4"
Max. Basınç: 8 Bar
Max. Sıcaklık: 70°C
Mıknatıs Tipi: N42 Neodyum
Kurulum: Yatay / Dikey
Çekim Gücü: 12.000 Gauss

Note: Hava tahliye vanası, boru ve filtre sistemlerinde biriken havayı veya gazı uzaklaştırır.

MSK V-FLOW-1

KOMBİ RADYATÖR VE PETEK
TEMİZLEME MAKİNESİ

**Yüksek Performanslı Dikey Pompa
Teknolojisi**

V-FLOW-1, radyatör ve kombi temizliği için özel olarak geliştirilmiş, dikey pompa tasarımına sahip profesyonel bir petek temizleme makinesidir.

Yüksek akış hızı ve ideal basınç değeri sayesinde, sistemde biriken çamur, tortu ve kireci etkili bir şekilde uzaklaştırarak sistem verimliliğini en üst düzeye çıkarır.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	V-FLOW-1
Sıvı Haznesi	15 Litre
Basınç	2.5 Bar
Sıvı Debisi	90 Lt./ Dakika
Voltaj	220 Volt
Motor Gücü	1100 Watt/1.5 Hp
Ağırlık	9.5 Kg.

ÜRÜN AVANTAJLARI

- Yüksek akış hızıyla hızlı temizlik.
- Dikey pompa sayesinde güçlü ve istikrarlı çalışma.
- Kompakt ve taşınabilir tasarım.
- Profesyonel ve uzun ömürlü kullanım.
- Kimyasallara dayanıklı, sağlam gövde.
- Güçlü gövde yapısı.
- Kolay taşıma ve kurulum.
- Mobil servis ekipleri için uygundur.

KULLANIM ALANLARI

- Kombi temizliği ve petek temizliği.
- Merkezi ısıtma sistemi temizliği.
- Yerden ısıtma sistemlerinde.
- Servis ve montaj şirketleri tarafından profesyonel kullanım içindir.
- Araç radyatörünün temizlenmesi.
- Su tesisatı sisteminin temizlenmesi.

KUTU İÇERİĞİ

- V-FLOW-1 Makine
- 2 x Kompresör Bağlantı Hortumu
- 2 x Bağlantı Contası
- Kullanım Kılavuzu

**KOMPAKT TASARIM,
MAKSİMUM AKIŞ GÜCÜ**



**YÜKSEK AKIŞ
HIZI**



**GÜÇLÜ
PERFORMANS**



**KOMPAKT &
TAŞINABİLİR**



**KOLAY
KULLANIM**

Note: İstenilen renklerde üretilmektedir.

MSK V-FLOW-2

ÇİFT YÖNLÜ KOMBİ RADYATÖR VE PETEK TEMİZLEME MAKİNESİ

Yüksek Performanslı Dikey Pompa Teknolojisi

V-FLOW-2 kombi radyatörlerini ve ısıtma panellerini temizlemek için özel olarak geliştirilmiş, dikey pompa tasarımına sahip profesyonel bir radyatör temizleme makinesidir.

Yüksek akış hızı ve ideal basınç değeri sayesinde, sistemde biriken çamur, tortu ve kireci etkili bir şekilde uzaklaştırarak sistem verimliliğini en üst düzeye çıkarır. Çift etkili vana sayesinde daha iyi temizlik sağlar.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	V-FLOW-2
İşlev	Çift Yönlü Akış
Basınç	2.5 Bar
Sıvı Debisi	90 Lt./ Dakika
Sıvı Haznesi	15 Litre
Voltaj	220 Volt
Motor Gücü	1100 Watt/1.5 Hp
Ağırlık	9.5 Kg.

ÜRÜN AVANTAJLARI

- Yüksek akış hızıyla hızlı temizlik.
- Dikey pompa sayesinde güçlü ve istikrarlı çalışma.
- Kompakt ve taşınabilir tasarım.
- Profesyonel ve uzun ömürlü kullanım.
- Kimyasallara dayanıklı, sağlam gövde.
- Kolay taşıma ve kurulum.
- Mobil servis ekipleri için uygundur.
- Üstün temizlik için çift yönlü akış.

KULLANIM ALANLARI

- Kombi temizliği ve petek temizliği.
- Merkezi ısıtma sistemi temizliği.
- Yerden ısıtma sistemlerinde.
- Servis ve montaj şirketleri tarafından profesyonel kullanım içindir.
- Araç radyatörünün temizlenmesi.
- Su tesisatı sisteminin temizlenmesi.

ÇİFT YÖNLÜ SİSTEM DAHA İYİ SONUÇ

KUTU İÇERİĞİ

- V-FLOW-2 Makine
- 2 x Kompresör Bağlantı Hortumu
- 2 x Bağlantı Contası
- Kullanım Kılavuzu

V-FLOW-1 KOMBİ RADYATÖR VE PETEK TEMİZLEME MAKİNESİ

Sıvı Haznesi: 15 Litre
Basınç: 2.5 Bar
Sıvı Debisi: 90 Lt./Dakika
Voltaj: 220 Volt
Motor Gücü: 1100 Watt/1.5 Hp



V-FLOW-2 ÇİFT YÖNLÜ KOMBİ RADYATÖR VE PETEK TEMİZLEME MAKİNESİ

İşlev: Dual Direction Flow
Basınç: 2.5 Bar
Sıvı Debisi: 90Lt./Dakika
Sıvı Haznesi: 15 Litre
Voltaj: 220 Volt



Note: V-FLOW-2 benzersiz çift etkili bir valfe sahiptir. Sistemi her iki yönden de daha verimli bir şekilde temizler. Ayrıca istenilen renklerde üretilmektedir.

MSK AIRFLUSH -1

KOMPRESÖRLÜ PETEK TEMİZLEME MAKİNESİ - HAVA DARBELİ 9 LİTRE

Airflush-1 hem bireysel hem de profesyonel tesisat temizliği uygulamaları için tasarlanmış, kompakt ve güçlü bir petek temizleme makinesidir.

Taşınabilir tasarımı, pratik kullanım kolaylığı ve güçlü motor performansı, onu servis ekipleri için ideal bir çözüm haline getiriyor.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	AIRFLUSH-1
Basınç	8 Bar / 116 psi
Voltaj	220 Volt
Motor Gücü	550 Watt/0.75 Hp
Güç Kablosu	1.5 Mt. Kablo
Ağırlık	17 Kg.
Ölçüler	47 x 25 x 55 cm

ÜRÜN AVANTAJLARI

- Yüksek basınçlı temizleme performansı sağlar.
- Radyatörler, kazanlar ve su tesisatları için etkili temizlik sağlar.
- Kompakt ve taşınabilir bir gövde tasarımına sahiptir.
- Servis ekipleri için kolay taşıma ve kullanım imkanı sağlar.
- Güçlü pompa sistemi sayesinde hızlı temizlik sağlar.
- Profesyonel tesisat temizliği için uygundur.
- Zorlu saha koşullarında güvenilir çalışma sağlar.
- Kurulum pratiktir ve hortumların ve ekipmanların bağlanmasını içerir.

KULLANIM ALANLARI

- Petek temizleme sistemleri,
- Kazan sistemi temizliği.
- Isıtma sistemi hattının temizlenmesi.
- Yerden ısıtma sistemleri.
- Su tesisat sistemlerinin içindeki tortu ve kirecin temizlenmesi.
- Radyatör ve ısıtma sistemi bakımı.

KOMPRESÖRLÜ
PNÖMATİK ETKİ

KUTU İÇERİĞİ

- AIRFLUSH-1 Makine
- 2 x Bağlantı Hortumu
- 2 x Bağlantı Contası
- Kullanım Kılavuzu



YÜKSEK AKIŞ
HIZI



GÜÇLÜ
PERFORMANS



KOMPAKT &
TAŞINABİLİR



KOLAY
KULLANIM

MSK AIRFLUSH -2

ÇİFT YÖNLÜ KOMPRESÖRLÜ
PETEK TEMİZLEME MAKİNESİ -
HAVA DARBELİ 9 LİTRE

Airflush-2 çift yönlü geri yıkama özelliğiyle radyatörlerde ve ısıtma sistemlerinde yüksek temizleme performansı sunar. Kompresör destekli pnömatik darbe sistemi, sistem içindeki inatçı kir ve tortuları gidermeye yardımcı olur.



**YÜKSEK AKIŞ
HIZI**



**GÜÇLÜ
PERFORMANS**



**KOMPAKT &
TAŞINABİLİR**



**KOLAY
KULLANIM**



AIRFLUSH-1
KOMPRESÖRLÜ PETEK
TEMİZLEME MAKİNESİ - HAVA
DARBELİ 9 LİTRE
Basıncı: 8 Bar
Voltaj: 220 Volt
Motor Gücü: 550 Watt/0.75 Hp
Güç Kablosu: 1.5 Mt. Cable
Ağırlık: 17 Kg.



AIRFLUSH-2
ÇİFT YÖNLÜ KOMPRESÖRLÜ PETEK
TEMİZLEME MAKİNESİ - HAVA DARBELİ 9
LİTRE
Basıncı: 2.5 Bar
Hava Giriş Kapasitesi : 96 Lt./Dakika
Hava Tankı Kapasitesi: 9 Litre
Voltaj: 220 Volt
Motor Gücü: 550 Watt/0.75 Hp



TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	AIRFLUSH-2
Basıncı	8 Bar / 116 psi
Hava Giriş Kapasitesi	96 Lt./Dakika
Hava Tankı Kapasitesi	9 Litre
Voltaj	220 Volt
Motor Gücü	550 Watt/0.75 Hp
Güç Kablosu	1.5 Mt. Kablo
Ağırlık	18 Kg.
Ölçüler	47 x 25 x 55 cm

ÜRÜN AVANTAJLARI

- Çift yönlü ters yıkama özelliği sayesinde yüksek temizleme performansı sunar.
- Kompresör destekli pnömatik darbe sistemi.
- Su tesisatlarındaki inatçı kir ve tortuları temizlemeye yardımcı olur.
- Profesyonel hizmet kullanımı için geliştirilmiş bir model.
- Güçlü motoru ve dayanıklı gövdesi uzun süreli kullanım sağlar.
- Çift taraflı ters yıkama özelliği sunar.
- 9 litrelik hava tankı, 8 bar basınç ve profesyonel kullanım avantajları.

KULLANIM ALANLARI

- Petek temizleme sistemleri,
- Kazan sistemi temizliği.
- Isıtma sistemi hattının temizlenmesi.
- Yerden ısıtma sistemleri.
- Su tesisat sistemlerinin içindeki tortu ve kirecin temizlenmesi.
- Radyatör ve ısıtma sistemi bakımı.

**KOMPRESÖRLÜ
PNÖMATİK ETKİ**

KUTU İÇERİĞİ

- AIRFLUSH-2 Makine
- 2 x Bağlantı Hortumu
- 2 x Bağlantı Contası
- Kullanım Kılavuzu

Note: AIRFLUSH-2 çift yönlü bir vanaya sahiptir. Sistemi her iki yönden de temizler.

MSK MANYETİK GÖNYE 5 AÇILI MANYETİK GÖNYE VE SU TERAZİSİ - 30-50 KG. TUTUCU MIKNATIS

Manyetik Gönye, kaynak ve montaj işlerinde çelik parçaları çeşitli pozisyonlarda sağlam bir şekilde tutarak kareleştirme sağlamak için kullanılır. 5 farklı açıda temiz ve mükemmel kareler oluşturabilir. Levhalara, sac metallere, silindirik borulara, kare ve dikdörtgen profillere ve köşebent profil sistemine uygulanabilir.



HIGH FLOW
RATE



POWERFUL
PERFORMANCE



COMPACT &
PORTABLE



EASY
OPERATION

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Model 5 Açılı Manyetik Gönye

Tutma Kapasitesi 30-50 Kg

Desteklenen Açı 30°, 45°, 60°,
75°, 90°

Malzeme Dayanıklı Çelik Kasa

ÜRÜN AVANTAJLARI

- 5 farklı açıyı desteklemesiyle, 30°, 45°, 60°, 75° ve 90° açılarda kusursuz ve mükemmel bir bağlantı sağlar.
- Su terazisi, kaynak yapılacak parçanın yatay veya dikey düzlemde doğru konumda olup olmadığını (tesviye) kontrol etmenizi sağlar.
- Güçlü manyetik sistemi sayesinde, genellikle 30 ila 50 kilogram ağırlığındaki metal profilleri, levhaları ve boruları güvenli bir şekilde sabitler.
- Bu sayede herhangi bir yardıma ihtiyaç duymadan ölçüm yapabilir ve kaynak işlemlerini kendiniz gerçekleştirebilirsiniz.

KULLANIM ALANLARI

- Metal İmalatı ve Kaynak,
- Profil ve Boru İşleme: kare/dikdörtgen profiller, açılı profiller,
- Sac Metal ve Platin Hizalama,
- Demir Doğrama Sistemleri,
- Çit Sistemleri.

KUTU İÇERİĞİ

- 5 Açılı Manyetik Filtre ve Su Terazisi - 30-50 Kg. Tutucu Mıknatıs

Kutu İçeriğinde Herhangi Bir Extra Donanım Bulunmamaktadır.

MSK ULV CİHAZI

5 LİTRE

DEZENFEKTAN VE PÜSKÜRTME
MAKİNESİ, 5 LİTRE
AYARLANABİLİR DOZAJLI

ULV CİHAZI, son derece ince püskürtme tekniği ile oluşturulan aerosol sisidir. Minimum ürünü maksimum alana yayarak, hızlı ve etkin bir mücadele sağlar. Kapalı alan ULV uygulamasında amaç ortama yani alana ilacı iyi bir şekilde yaymaktır. Kalıcılık olarak rezidüel uygulamalar her zaman ULV uygulamalarından daha yüksek kalıcılıktadır. "Soğuk Sisleme" adıyla da bilinen ULV'de amaç, ilaçlı suyu (solüsyon) havada uzun süre kalacak şekilde partiküllere bölerek hava ile temas süresini uzatıp ilaçlamada kesin sonuca gitmektir.



9-49
MİKRON



DÜŞÜK SES
SEVİYESİ



TAŞINABİLİR
ÜRÜN

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	ULV CİHAZI
Güç	1600 Watt
Max. Sıvı Tüketimi	19.8 Lt.
Hava Debisi	198 m ³ /h
Kablo Uzunluğu	1.5 Mt.
Motor	100% Bakır Sargı
Püskürtme	9-49 Mikron
Püskürtme Mesafesi	6-8 Mt.
Gövde Malzemesi	Moblen Darbeye Dayanıklı Plastik
Ağırlık	2.5 Kg
Ölçüleri	45 x 15 x 31 cm

ULV CİHAZI NEDEN KULLANILMALI?

- Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından zemin ve tavan yüzeylerinde ortam havasında bulunan bakteri ve virüslere karşı yapılan dezenfeksiyon denemelerinde, ULV (Ultra Düşük Hacimli) cihazı en başarılı cihaz olarak kabul edilmiş ve önerilmiştir.
- ULV cihazı, çözeltiyi 9 ila 49 mikron arasında değişen boyutlarda parçacıklara ayırarak ve bunları 4-8 saat boyunca havada asılı tutarak, tavadan zemine kadar tüm alanı dezenfekte edebilir.
- ULV cihazlarıyla yapılan dezenfeksiyon uygulamaları, dezenfektanı tüm alana yayarak çıplak gözle görülemeyen organizmaları ortadan kaldırır.

KULLANIM ALANLARI

- Dezenfeksiyon işlemlerinde,
- Haşere İlaçlama Hizmetlerinde,
- Nemlendirme işlemlerinde,
- Koku Giderme işlemlerinde Vb. işlemlerde güvenle kullanılabilir.

KUTU İÇERİĞİ

- ULV Cihazı 5 Litre Dozajlı
- 1,5 metrelik Entegre Güç Kablosu
- Entegre Dozaj Ayar Valfi
- Kullanım Kılavuzu




Note: ULV Cihazı, nozul ayar özelliğine sahiptir.

MSK ULV CİHAZI - 2

5 LİTRE DOZAJLI

DEZENFEKTAN VE İLAÇLAMA
MAKİNESİ - 5 LİTRE BASKISIZ
DOZAJ AYARLI

ULV Device, son derece ince püskürtme tekniği ile oluşturulan aerosol sisidir. Minimum ürünü maksimum alana yayarak, hızlı ve etkin bir mücadele sağlar. Kapalı alan ULV uygulamasında amaç ortama yani alana ilacı iyi bir şekilde yaymaktır. Kalıcılık olarak rezidüel uygulamalar her zaman ULV uygulamalarından daha yüksek kalıcılıktadır.



9-49
MİKRON



DÜŞÜK SES
SEVİYESİ



TAŞINABİLİR
ÜRÜN

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	ULV CİHAZI - 2
Güç	1600 Watt
Max. Sıvı Tüketimi	19.8 Lt.
Hava Debisi	198 m ³ /h
Kablo Uzunluğu	1.5 Mt.
Motor	100% Bakır Sargı
Püskürtme	9-49 Mikron
Püskürtme Mesafesi	6-8 Mt.
Gövde Malzemesi	Moblen Darbeye Dayanıklı Plastik
Ağırlık	2.5 Kg
Ölçüleri	45 x 15 x 31 cm

ULV CİHAZI NEDEN KULLANILMALI?

- Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından zemin ve tavan yüzeylerinde ortam havasında bulunan bakteri ve virüslere karşı yapılan dezenfeksiyon denemelerinde, ULV (Ultra Düşük Hacimli) cihazı en başarılı cihaz olarak kabul edilmiş ve önerilmiştir.
- ULV cihazı, çözeltiyi 9 ila 49 mikron arasında değişen boyutlarda parçacıklara ayırarak ve bunları 4-8 saat boyunca havada asılı tutarak, tavadan zemine kadar tüm alanı dezenfekte edebilir.
- ULV cihazlarıyla yapılan dezenfeksiyon uygulamaları, dezenfektanı tüm alana yayarak çıplak gözle görülemeyen organizmaları ortadan kaldırır.

KULLANIM ALANLARI

- Dezenfeksiyon işlemlerinde,
- Haşere İlaçlama Hizmetlerinde,
- Nemlendirme işlemlerinde,
- Koku Giderme işlemlerinde Vb. işlemlerde güvenle kullanılabilir.

KUTU İÇERİĞİ

- ULV Cihazı 5 Litre Dozajlı
- 1,5 metrelik Entegre Güç Kablosu
- Entegre Dozaj Ayar Valfi
- Kullanım Kılavuzu

Note: ULV CİHAZI-2 cihazda nozul ve sac levha ayarı bulunmaktadır.



MSK

TEMİZLİK TEKNOLOJİLERİ

TEMİZLİK İÇİN TASARLANDI. UZUN ÖMÜRLÜ OLARAK ÜRETİLDİ

Radyatör temizliği için profesyonel çözümler. Maksimum performans, uzun ömür.

